

# VarioMobil secure

## Universal- Funkmelder



Der **VarioMobil secure** Funksender leitet einen Kontakt von externen Geräten weiter an einen **VARIOREC®** Funkempfänger gleicher Frequenz.

Über einen optional erhältlichen Magnetkontakt lässt sich der **VarioMobil secure** z.B. auch zur Tür- oder Fensterüberwachung einsetzen.

### Einfache Montage und Melderanschluss



Befestigung mittels zugehöriger Klebestrips oder Schrauben

Klemmanschlüsse für Melder



Beidseitig Magnet-Kontakt-Sensoren

### Technische Daten

Betriebsfrequenz:	868 oder 869 MHz
Melder:	Varianten siehe Beschreibung
Anzeigen:	LED-Anzeige für Ruf und Batteriemeldung
Batterie-Überwachung:	„Batterie schwach“ Erkennung mit LED-Anzeige und Funkweiterleitung
Stromversorgung:	Knopfzelle 3 V, Ausführung CR 2032
Abmessungen:	71 x 44 x 28 mm (HxBxT)
Farbe:	weiß, ähnlich RAL 9010
Gewicht:	Ca. 40 g (incl. Batterie)
Schutzart:	IP 40
Konformität:	CE (RED RL, RoHS RL)
Bestellnummer:	990.238.03 (868 MHz)
Bestellnummer:	990.238.04 (869 MHz / Sozialalarmfrequenz)

Zubehör (optional) Magnetschalter  
50 x 14 x 14 mm (BxHxT)

Bestellnummer: 990.238.xx

Hinweis: Technische Angaben dienen der Orientierung und sind nicht verbindlich.