

# VarioFon

## Geräuschmelder



Der **VarioFon** Geräuschmelder ist in zwei Ausführungen erhältlich. Als Tischgerät (links) oder als Unterputzvariante.



Flexibel einsetzbar entweder in der Funkversion mit dem dazugehörigen **VARIOREC®** Funkempfänger...

...oder als Kabelversion mit der entsprechenden Anbindung an die Schwesternrufanlage.

Als Unterputzvariante fest eingebaut und verdrahtet im Zimmer und bei Bedarf jederzeit einsatzbereit.

Auch erhältlich mit geschlossener Abdeckung, so dass nur Personal die Einstellung der Empfindlichkeit verändern kann.

### Leistungsmerkmale

- Stufenlos regelbare Mikrofon-Empfindlichkeit
- Digitaler Geräuschfilter zur Vermeidung von Fehlauflösungen
- Betriebs-, Schalt- und Beruhigungsanzeige
- Potentialfreier Schaltkontaktausgang
- Ruftaste
- Ein/Aus Taste
- Adaptionen für alle gängigen Schwesternrufsysteme
- Diverse Spezifikationen nach DIN/VDE 0834

#### **Technische Daten VarioFon Tischgerät:**

Mikrofon-Empfindlichkeit:	-38 + -3 dB
Meldung:	Rufweiterleitung Funk oder Kabel
Sender (nur Funk):	Frequenz siehe Typenschild
Stromversorgung:	Steckernetzteil 230 V AC / 24 V DC
Bedienelemente:	Ruftaste, Ein/Aus-Taste, Regler Mikrofon-Empfindlichkeit, Regler Geräuschfilter
Anzeigen:	LED-Betriebs- und Rufanzeige
Schutzart:	IP 30 (nicht in Nassbereichen oder bei Feuchte verwenden)
Abmessungen:	110 x 30 x 50 mm (ØxHvxHh)
Gewicht:	ca. 500 g
Artikelnummern:	990.613.xx

#### **Technische Daten VarioFon Unterputzversion:**

Mikrofon-Empfindlichkeit:	-38 + -3 dB
Meldung:	Rufweiterleitung Funk oder Kabel
Stromversorgung:	24 V DC (zulässige Toleranz +/- 10%)
Bedienelemente:	Ruftaste, Ein/Aus-Taste, Regler Mikrofon-Empfindlichkeit, Regler Geräuschfilter
Anzeigen:	LED-Betriebs- und Rufanzeige
Eingänge:	BL oder FA wahlweise
Ausgänge:	Relais 1 elektromech. 2U, 1A/30V DC Relas 2 PhotoMOS, 0,4A/24V AC/DC
Abmessungen:	80 x 80 x 35 mm (BxHxT)
Gewicht:	ca. 60 g
Artikelnummern:	990.612.xx

