

Funk-Balltaster

wasserdicht



Beschreibung

AAL Profiline Funk-Balltaster für Wandmontage. Wasserdicht und desinfizierbar.

Taster

Der Taster besteht aus einem großen Gummiball, der über einen Schlauch mit dem Wandsensor verbunden ist. Optische rote LED für Meldeanzeige und Batteriestatus.

Zusätzliche Sicherheitsmerkmale

Intelligente Batterieüberwachung mit Kontrollmeldung an zugehörige Empfänger.

Betrieb

Batterielebensdauer ca. 3 Jahre.

Technische Daten und Bestellnummer:

AAL Profiline Funk-Balltaster

Best.Nr. **HC-190**

Betriebsfrequenz: 869,23 MHz (sichere Sozialalarm Frequenz)

Auslösung: Drücken des Gummiballs (Gummiball wechselbar)

Batterieüberwachung: „Batterie schwach“-Erkennung mit Funkweiterleitung

Sender-Überwachung: mit täglicher Testmeldung gem. DIN/EN 50134

Anzeige: rote LED für Rufanzeige und „Batterie schwach“-Meldung

Stromversorgung: 3,0 V Knopfzelle CR2032, Betriebsdauer ca. 3 Jahre

Abmessungen: 80 x 15 mm (B x T, ohne Steckteil für Pneumatikschlauch)

Pneumatikschlauch: 1,8 m Länge (wechselbar)

Gewicht: ca. 210 g

Schutzart: IP 66 (wasserdicht)

Wandmontage: Schraubmontage

zugehörige Funk-Empfänger siehe Seite 10 bis 13

